

PANNEAU VIROC

BOIS/CIMENT
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Le Viroc est un matériau composite, composé d'un mélange de particules de bois et de ciment comprimé et sec. C'est un panneau qui associe la flexibilité du bois à la résistance et à la durabilité du ciment. Il permet donc une vaste gamme d'applications aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Le Viroc présente un aspect naturel, non homogène, dû à ses caractéristiques naturelles. Une fois calibré, les particules de bois restent visibles sur la surface du panneau.

Toutes les infos sur www.viroc.pt : descriptif, applications, fiches techniques, mises en œuvre...

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NON TOXIQUE
RÉSISTANT AU FEU
ISOLATION ACOUSTIQUE
RÉSISTANT AUX INSECTES
RÉSISTANT À LA CHARGE
ISOLATION THERMIQUE
INSTALLATION FACILE
HYDROFUGE

GAMME STOCKÉE

Panneau Viroc GRIS brut 2600 x 1250 mm ép 12 mm PAN90030

Panneau Viroc GRIS brut 3000 x 1250 mm ép 12 mm PAN90031

Panneau Viroc NOIR brut 3000 x 1250 mm ép 12 mm PAN90032

Les vis SFS associées au Viroc sont également stockées à la plateforme : ref 20611005

L'application du produit REVOXIA est impérative avant toute mise en œuvre :

Revoxia OBE CHIM : façade ext. ventilée, mur intérieur.
50201526 (5kg) / 50201525 (20kg)

Revoxia OBE HP : sol intérieur, plan de travail, pièce humide.
50201529 (1kg) / 50201528 (5kg) / 50201527 (20kg)

À utiliser selon les préconisations disponibles sur www.revoxia.com